

儀錶用管線連接接頭



CPI 單墊型(single ferrule)壓接管件

1. 3 件式設計，安裝操作容易。
2. Suparcase 316 墊環整體式強化處理。
3. 尺寸1/16” to 2” OD。
4. 不鏽鋼316鍍鉬螺帽(Molybdenum Disulfide Coated nut.)，抗腐蝕性高，可耐溫度 425°C，並保持其潤滑性。
5. 單墊型環設計專為使用於高震動管線，仍然保持管線的密封安全。
6. 鍍黑(鉬)外觀，有助現場安全區域的辨視及管理。
7. 本體刻印 HCT(heat code traceability)，確保客戶使用的品質保障。

A-LOK 雙墊型(double ferrule)壓接管件

1. 4 件式設計，密封安全效率高。
2. Suparcase 316 後墊環整體式強化處理，為使用於震動管線，仍然能確保密封安全。
3. 尺寸1/16” to 2” OD。
4. 不鏽鋼316鍍銀螺帽(Silver plated Coated nut.)保持其潤滑性。
5. 7. 本體刻印 HCT(heat code traceability)，確保客戶使用的品質保障。

CPI 單墊型/A-LOK 雙墊型材質可提供 316 Stainless Steel, Steel, Brass, Aluminum, Hastelloy and Monel。